




TROCAL[®]
Für neue Ideen gut.

TROCAL 88+.
Das Maß aller Dinge.

TROCAL 88+.

Technik und Design auf höchstem Niveau.

» Unser neues Premium-Fenstersystem TROCAL 88+ erfüllt die Anforderungen ästhetik- und qualitätsorientierter Bauherren, die ein elegantes Fensterdesign wünschen und funktionale Eigenschaften erwarten, mit denen höchster Wohnkomfort realisiert werden kann. Architekten bietet das innovative System attraktive Gestaltungsmöglichkeiten beim kreativen Bauen.



Verbesserte Wärmedämmung mit optimalen thermischen Verläufen.

- Durchgängige 6-Kammer-Technik, die nicht nur durch die Profile, sondern auch in allen Funktionsebenen fortgeführt wird. Die Kammern sind so dimensioniert, dass sie optimale Wärmedämmung leisten.
- Drei Dichtungsebenen mit zentral angeordneter Thermo-Mitteldichtung und innovativer Flügelfalzdichtung garantieren einen hohen Schlagregenschutz, optimale Winddichtigkeit und hervorragenden Schallschutz.
- Mehr Behaglichkeit durch bessere Uw-Werte, weniger Kondensatgefahr und höhere Oberflächentemperaturen. Schlanke Ansichtsbreiten für großen Lichteinfall.

Hochdämmendes Thermo-Mitteldichtungssystem mit innovativer Flügelfalzdichtung.

Verlässliche Solidität und enorme konstruktive Belastbarkeit.

- Befestigung der Fenster durch spezielle Dübelkammern im witterungsgeschützten Bereich.
- Einzigartige wabenförmig angeordnete Profilkammern, die dem Fenster eine hohe Eigenstabilität verleihen.

Wartungsarm durch Anordnung der Fensterbeschläge im witterungsgeschützten Bereich hinter der Thermo-Mitteldichtung.

Mehr Raum und Stabilität für Schallschutz und Sicherheit.

- Bester Schallschutz durch 88 mm Systemtiefe.
- Großes Verglasungsspektrum von 24-54 mm, zum Einsatz von 3-fach Verglasungen und speziellen Funktionsgläsern.

Hervorragender Einbruchschutz durch Hintergreifung und Abstützung der Schließbleche.



- Ausbaubar zur Passivhaus zertifizierten Variante U_f-Wert 0,8 W/(m²K).
- Premium 6-Kammer-Fenstersystem mit Mitteldichtung und innovativer Flügelfalzdichtung.
- U_f-Wert 1,0 W/(m²K).
- 88 mm Bautiefe.
- Schlanke Linienführung durch Doppelschräge – zwei Designarten elegance und classic.

greenline

Das Zeichen *greenline* steht für unsere bleifrei stabilisierte Profilvergeneration.